



Mecc Alte 3ETC 40/4-M



3 punts frame



Uitgebreid bedieningspaneel

# TREKKERGEDREVEN GENERATOREN

van 20 t/m 85 kVA

## STANDAARD UITVOERING:

- Mecc Alte generator
- Borstelloos
- Elektronische spanningsregeling
- Reductiekast
- Afscherming
- Gegalvaniseerd 3-punts frame
- Opgebouwd bedieningspaneel voorzien van:
  - Amperemeter
  - Voltagemeter
  - Frequentie meter
  - Thermisch/maximaal schakelaar
  - Afname wandcontactdoos CEE-form 5P/400V
  - Afname wandcontactdoos CEE-form 3P/230V

## OPTIES:

IP45 Uitvoering



Stekker (5P/400V/IP67)



Contrastekker (5P/400V/IP67)



Stekkercontactdoos (5P/400V/IP67)



3-Standen schakelaar



# ALWAYS MOVING FORWARD

## BREED SCALA AAN PRODUCTEN

Betrouwbaarheid door het leveren van kwaliteit en een goede service is waar De Maas en Brinkmann & Niemeijer voor staan. Beide firma's leveren aggregaten voor de scheepvaart, agrarische sector, utiliteit, overheid en aannemerij/verhuur. Voor klantspecifieke producten en oplossingen kunt u vanzelfsprekend ook bij ons terecht.

**TOERENTAL 3000 omw / min SPANNING 400 / 230 volt - 50 Hz ELEKTRONISCH GEREGLD**

TYPE IP23	GENERATOR TYPE	VERMOGEN		STROOM Amp	AFTAKAS VERM		TOERENTAL Omw/Min	GEWICHT Kg
		kVA	kW		PK	kW		
<b>3ETC 22/2-M</b>	ECP 28 1L/2	22,0	17,6	25	33	24	430	193
<b>3ETC 31,5/2-M</b>	ECP 28 3L/2	31,5	25,2	40	44	32	435	235
<b>3ETC 40/2-M</b>	ECP 28 VL/2	40,0	32,0	63	55	40	435	220

**TOERENTAL 3000 omw / min SPANNING 400 / 230 volt - 50 Hz ELEKTRONISCH GEREGLD**

TYPE IP45	GENERATOR TYPE	VERMOGEN		STROOM Amp	AFTAKAS VERM.		TOERENTAL Omw./Min.	GEWICHT Kg
		kVA	kW		PK	kW		
<b>3ETC 24/2 IP45</b>	ECP 28 3L/2	24,0	19,2	29	33	24	430	193
<b>3ETC 30/2 IP45</b>	ECP 28 VL/2	30,0	24,0	36	41	30	430	210

**TOERENTAL 1500 omw / min SPANNING 400 / 230 volt - 50 Hz ELEKTRONISCH GEREGLD**

TYPE IP23	GENERATOR TYPE	VERMOGEN		STROOM Amp	AFTAKAS VERM		TOERENTAL Omw/Min	GEWICHT Kg
		kVA	kW		PK	kW		
<b>3ETC 20/4-M</b>	ECP 28 1L/4	20,0	16,0	25	28	21	430	193
<b>3ETC 25/4-M</b>	ECP 28 2L/4	25,0	20,0	32	35	26	430	210
<b>3ETC 35/4-M</b>	ECO 32 2S/4	35,0	28,0	50	50	37	420	300
<b>3ETC 40/4-M</b>	ECO 32 3S/4	42,0	33,6	63	55	40	420	320
<b>3ETC 50/4-M</b>	ECO 32 1L/4	50,0	40,0	80	70	52	420	360
<b>3ETC 60/4-M</b>	ECO 32 2L/4	60,0	48,0	80	80	59	420	398
<b>3ETC 70/4-M</b>	ECO 32 3L/4	70,0	56,0	100	93	68	500	410
<b>3ETC 85/4-M</b>	ECP 34 2S/4	85,0	68,0	125	120	88	500	630

**TOERENTAL 1500 omw / min SPANNING 400 / 230 volt - 50 Hz ELEKTRONISCH GEREGLD**

TYPE IP45	GENERATOR TYPE	VERMOGEN		STROOM Amp	AFTAKAS VERM.		TOERENTAL Omw./Min.	GEWICHT Kg
		kVA	Kw		PK	kW		
<b>3ETC 17/4 IP45</b>	ECP 28 1L/4	17,0	13,6	25	23	17	430	213
<b>3ETC 24/4 IP45</b>	ECP 28 VL/4	24,0	19,2	32	33	24	430	255
<b>3ETC 34/4 IP45</b>	ECO 32 3S/4	34,0	27,2	50	47	35	420	340
<b>3ETC 40/4 IP45</b>	ECO 32 1L/4	40,0	32,0	63	53	39	420	380
<b>3ETC 50/4 IP45</b>	ECO 32 2L/4	50,0	40,0	80	67	49	420	418
<b>3ETC 56/4 IP45</b>	ECO 32 3L/4	56,0	44,8	100	75	55	500	430

De generatoren worden geproduceerd vlgd de intern.normen: EC34-1,CE 2-3,VDE0530,NF C51-100,BS4999-5000,NEN 3173,OVE M10.

# ALWAYS MOVING FORWARD

TG.13.0101.01(NL)

[www.demaasbv.nl](http://www.demaasbv.nl)

 Olympiaweg 252-254, 3078 HT ROTTERDAM  
 T. 010-419 6530, F. 010-419 4789, info@demaasbv.nl

**DE MAAS BV**

[www.bnmotoren.nl](http://www.bnmotoren.nl)

 Engelenburgstraat 45, 7391 AM TWELLO  
 T. 0571-276 900, F 0571-276 800, info@bnmotoren.nl

**BRINKMANN  
& NIEMEIJER**  
 MOTOREN BV
